



QI2773

CX200

Mimic Internet Camera



Guida Rapida per l' Installazione

Copyright © 2006 ASUSTeK COMPUTER INC.

Tutti i Diritti Riservati.

ASUS CX200 Internet Camera

Italiano

A. Requisiti del Sistema

- CPU: Pentium III 450 MHz e superiori
- Memoria da 64 MB e superiori
- Risoluzione scheda VGA di almeno 800 x 600
- Driver CD ROM
- Web browser compatibile e abilitato Java (IE 5.0 e superiori)

B. Contenuto della Confezione

- ASUS Mimic Internet Camera (CX200)
- Guida Rapida per l' Installazione
- CD Utilità contenente: Utilità, MultiMonitor, Manuale Utente, Time Server e Adobe Acrobat Reader.
- Alimentatore USB DC 5.3V

C. Installazione Hardware

1. Collegare l' alimentatore alla porta Mini USB.



2. Collegare il cavo Ethernet ad un hub o ad un router con IP condiviso.



3. Attendere un attimo e il pannello LCD visualizzerà indirizzo IP, subnet e gateway. Utilizzare un Browser per accedere all' interfaccia web di Mimic ASUS. Un occhio sul display LCD mostra che la camera è attivata e in fase di trasmissione. Premere il pulsante di RESET per 10 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.



D. Visualizzazione del Video

1. Aprire Internet Explorer ed inserire l'indirizzo IP visualizzato sul pannello LCD.



2. Inserire il nome utente (user name) e la password predefiniti, quindi cliccare OK per avere accesso.

NOTA:

Nome Utente Predefinito:
admin

Password Predefinita:
admin



3. Cliccare su ActiveX o Sun Java su Camera A per visualizzare il video.

NOTA:


Ricordarsi di regolare l'obiettivo della internet camera USB per un'immagine a fuoco.



4. Si aprirà una nuova finestra per la trasmissione del video.

NOTA:

*Quando visualizzato per la prima volta, richiede di scaricare ActiveX. Cliccare **Install ActiveX control** (Comando per l' Installazione di ActiveX) per procedere.*



E. Installazione dell' Utilità (IP Locator)

Utilizzare questo programma per:

- Configurare la Mimic ASUS tramite un Wizard.
- Individuare l' indirizzo IP LAN di Mimic ASUS.
- Aggiornare il firmware di Mimic ASUS

- Inserire il CD utilità all' interno del drive per CD-ROM. Cliccare Utility (utilità) per iniziare l' installazione.
- Ad installazione ultimata, cliccare sull' icona Utility (utilità) per avviare il programma.
- La tabella sul display mostrerà l' indirizzo IP LAN in uso per Mimic ASUS .
- Si aprirà una nuova finestra per trasmettere il video.

F. Visualizzazione & Gestione di Varie Mimic ASUS

1. Inserire il CD utilità nel drive per CD-ROM. Cliccare MultiMonitor per avviare l'installazione.
2. Al termine dell'installazione, cliccare su MultiMonitor per Windows per avviare il programma.

