



QTr2773

CX200

Mimic İnternet Kamerası



Hızlı Kurulum Kılavuzu

Telif Hakkı® 2006 AsusTek COMPUTER INC.

Tüm Hakları Saklıdır.

ASUS CX200 İnternet Kamerası

A. Sistem gereksinimi

- CPU: Pentium III 450 MHz ve üstü
- Memory 64 MB ve üstü
- VGA kartı çözünürlüğü en az 800 x 600
- CD ROM Sürücüsü
- Java etkindir ve Web tarayıcısı (IE 5.0 ve üstü) ile uyumludur

B. Paket içeriği

- ASUS Mimic İnternet Kamerası (CX200)
- Hızlı Kurulum Kılavuzu
- İçinde Yardımcı Programlar, MultiMonitor, Kullanıcı Elkitabı, Time Server ve Adobe Acrobat Reader bulunan CD.
- USB DC 5.3V Güç Adaptörü

C. Donanım Kurulumu

1. Güç Adaptörünü Mini USB portuna takın.



2. Ethernet kablosunu Hub'a veya IP Paylaşım Yönlendiricisine takın.



3. Bir dakika bekleyinve LCD'de IP Adresi, Alt ağ ve Ağ Geçidi gösterilecektir. ASUS Mimic Web Arayüzüne girmek için Tarayıcı kullanın. LCD ekranındaki bir göz kamerasının aktif olduğunu ve veri aktardığını gösterir. Fabrika ayarlarını geri yüklemek için RESET düğmesine 0 saniye basın.



D. Video Yayını İzle

1. İnternet Gezgini açın ve LCD'de gösterilen IP Adresini girin.



2. Varsayılan Kullanıcı Adını ve Parolayı girin, ardından oturum açmak için Tamam'a tıklayın.

NOT:

*Varsayılan Kullanıcı Adı:
admin*

*Varsayılan Parola:
admin*



3. Video izlemek için Kameradaki ActiveX veya Sun Java'ya tıklayın.

NOT:


*Odaklanan resim için
USB kamerasının
merceğini ayarlamayı
lütfen unutmayınız.*



4. Yayını göstermek için yeni bir pencere açılacaktır.

NOT:

*İlk kez görüntüleyeceğinizde ActiveX'i indirmenizi isteyecektir. İlerlemek için **Install ActiveX control (ActiveX kontrolünü kur)**'a tıklayın.*



E. Kurulum Programı (IP Bulucu)

Bu programı aşağıdakiler için kullanın:

- a. Sihirbazı kullanarak ASUS Mimic'in ayarlanması
- b. ASUS Mimic LAN IP Adresinin bulunması
- c. ASUS Mimic firma yazılımını yükseltin

1. Program CD'sini CD-ROM sürücüsüne takın. Kurulumu başlamak için Programa tıklayın.
2. Kurulum tamamlandığında, programı başlatmak için programın simgesine tıklayın.
3. Ekran tablosunda ASUS Mimic'in mevcut LAN IP adresi görünecektir.
4. Yayını göstermek için yeni bir pencere açılacaktır.

F. Visualizzazione & Gestione di Varie Mimic ASUS

1. Inserire il CD utilità nel drive per CD-ROM. Cliccare MultiMonitor per avviare l'installazione.
2. Al termine dell'installazione, cliccare su MultiMonitor per Windows per avviare il programma.

