



QG2773

## CX200

Mimic Internet-Kamera



Deutsch

## Schnellstarthilfe

Copyright © 2006 ASUSTeK COMPUTER INC.

Alle Rechte vorbehalten

ASUS CX200 Internet-Kamera

## A. Systemanforderungen

- Prozessor: Pentium III 450 MHz und höher
- Arbeitsspeicher 64 MB oder mehr
- Videokartenauflösung mind. 800 x 600
- CD ROM-Laufwerk
- Java-fähiger Browser (Java aktiviert), z.B IE 5.0 und neuere Versionen

## B. Paketinhalt

- ASUS Mimic Internet-Kamera (CX200)
- Schnellstarthilfe
- Anwendungs-CD mit Hilfsprogrammen, MultiMonitor, Benutzerhandbuch, Time Server und Adobe Acrobat Reader
- USB DC 5.3VNetzteil

## C. Hardware-Installation

1. Schließen Sie das Netzteil an den Mini USB-Port an.



2. Verbinden Sie das Ethernet-Kabel mit einem Hub oder einem IP-Sharing Router.



3. Warten Sie einen Moment, bis auf dem LCD IP-Adresse, Subnetz und Gateway angezeigt werden. Melden Sie sich über einen Browser am ASUS Mimic Web Interface an. Das Augensymbol zeigt an, dass die Kamera aktiv ist und Daten überträgt. Um die Werkseinstellung wiederherzustellen, drücken Sie die RESET-Taste für mehr als 10 Sekunden.



## D. Videodatenstrom ansehen

1. Öffnen Sie den Internet Explorer geben Sie die auf dem LCD angezeigte IP-Adresse ein.



2. Geben Sie den Standard-Benutzernamen und das dazugehörige Passwort ein und klicken Sie zum Anmelden auf **OK**.

### HINWEIS:

*Standardbenutzername:*  
*admin*


*Standardpasswort:*  
*admin*



3. Klicken Sie auf ActiveX oder Sun Java auf Camera A, um das Video anzuzeigen.

### HINWEIS:


*Für ein scharfes Bild vergessen Sie bitte nicht, die Linse der USB-Kamera einzustellen.*



4. Ein neues Fenster zum Übertragen des Videos wird geöffnet.

#### HINWEIS:

Beim ersten Anschauen werden Sie dazu aufgefordert, ActiveX herunterzuladen. Klicken Sie auf **Install ActiveX control**, um fortzufahren.



## E. Programm (IP Locator) installieren


Mit diesem Programm können Sie:

- Installieren Sie ASUS Mimic mit dem Assistenten
- Finden Sie die ASUS Mimic LAN IP-Adresse
- Aktualisieren Sie die ASUS Mimic-Firmware

- Legen Sie die Hilfsprogramm-CD in das CD-ROM-Laufwerk. Klicken Sie auf "Utility", um mit der Installation zu beginnen.
- Sobald die Installation beendet ist, klicken Sie auf das Utility-Symbol, um das Programm zu starten.
- Die Anzeigetabelle zeigt die aktuelle ASUS Mimic LAN IP-Adresse an.
- Ein neues Fenster zum Übertragen des Videos wird geöffnet.

## F. Multiple ASUS Mimic ansehen und verwalten

1. Legen Sie die Hilfsprogramm-CD in das CD-ROM-Laufwerk. Klicken Sie auf "Multimonitor", um mit der Installation zu beginnen.
2. Sobald die Installation beendet ist, klicken Sie auf "MultiMonitor for Windows", um das Programm zu starten.



3. Klicken Sie auf **Add Device**, um ein Gerät durch Eingabe seiner IP-Adresse hinzuzufügen.

4. Klicken Sie auf **Enumerate**, um automatisch nach allen ASUS Mimic im LAN zu suchen.

5. Diese IP-Kameras sind online. Doppelklicken Sie auf das Symbol, um das Video abzuspielen.