



QR2773

Русский

CX200

Интернет камера



Руководство по быстрой установке

Copyright © 2006 ASUSTeK COMPUTER INC.

Все права защищены.

ASUS CX200 интернет камера

A. Системные требования

- Процессор: Pentium III 450 МГц или выше
- Память 64 Мб или больше
- Разрешение видеокарты не менее 800 x 600
- Привод CD ROM
- Браузер, поддерживающий Java (IE 5.0 и старше)

B. Комплект поставки

- ASUS интернет камера (CX200)
- Руководство по быстрой установке
- Компакт-диск, содержащий утилиты, руководство пользователя, сервер времени и Adobe Acrobat Reader.
- Блок питания USB 5.3V

C. Установка аппаратуры

1. Подключите блок питания к разъему Mini USB.



2. Подключите сетевой кабель к хабу или роутеру.



3. Немного подождите и LCD дисплей покажет IP адрес, подсеть и шлюз. Используйте браузер для входа в интерфейс камеры. Глаз на LCD дисплее показывает, что камера активна и передает данные. Для сброса параметров камеры по умолчанию, нажмите и удерживайте кнопку RESET 10 секунд.



D. Просмотр видеопотока

1. Откройте браузер и введите IP адрес, показанный на LCD.



2. Введите имя пользователя по умолчанию и пароль, затем нажмите **ОК**.

Примечание:

Имя пользователя по умолчанию: admin


Пароль по умолчанию: admin



3. Для просмотра видео нажмите на ActiveX или Sun Java на камере A.

Примечание:


Пожалуйста помните, что для фокусировки картинки нужно настроить объектив USB камеры.



4. Для просмотра видео открывается новое окно.

Примечание:

*При просмотре в первый раз, вас попросят загрузить ActiveX. Нажмите **Install ActiveX control** для загрузки.*



Е. Установка утилиты (IP локатор)

Используйте эту программу для:

- а. Установки камеры с помощью мастера
- б. Нахождения сетевого IP адреса
- с. Обновления прошивки камеры

1. Вставьте CD в привод CD-ROM. Нажмите Utility для начала установки.
2. Как только установка завершена, нажмите иконку Utility для запуска программы.
3. На дисплее появятся текущий сетевой IP адрес.
4. Для просмотра видео откроется новое окно..

Г. Просмотр и управление несколькими камерами

1. Вставьте CD в привод CD-ROM. Нажмите MultiMonitor для начала установки
2. Как только установка завершена, нажмите MultiMonitor для запуска программы.

