



QT2773

CX200

Mimic 網路攝影機



快速安裝指南

版權所有・不得翻印 © 2006 華碩電腦

華碩 CX200 網路攝影機

A. 系統需求

- CPU: Pentium III 450 MHz 及更高
- 記憶體：64 MB 或更大
- 顯示卡解析度至少為800 x 600
- CD ROM 光碟機
- 帶 Java 功能的網頁瀏覽器 (IE 5.0 或更高版本)

B. 包裝內容

- 華碩 Mimic 網路攝影機 (CX200)
- 快速安裝指南
- 安裝光碟包含：公用程式，MultiMonitor，使用手冊，Time Server 及 Adobe Acrobat Reader 瀏覽軟體
- USB DC 5.3V 電源變壓器

C. 硬體安裝

1. 將電源變壓器連接到 Mini USB 連接埠。
2. 將乙太網路線連接到集線器或 IP 共享路由器。
3. 稍候片刻，LCD 將顯示 IP 位址、子網路和預設閘道器。請使用瀏覽器來登入華碩 Mimic 網頁介面。LCD 上顯示的一隻眼睛表示攝影機已開始運作，且正在傳送資料。按下 RESET 按鈕 10 秒鐘可將裝置設定回復至出廠預設值。



D. 查看視訊

1. 打開 Internet Explorer 並輸入 LCD 面板上顯示的 IP 位址。



2. 輸入預設的使用者名稱和密碼，然後點選 OK 以登入。

注意：

預設的使用者名稱：
admin


預設的密碼：*admin*



3. 在攝影機 A 的位置點選 ActiveX 或 Sun Java 來查看視訊。

注意：


請記得調整 USB 攝影機的鏡頭，以確保獲得已對焦的清晰照片。



4. 此時會開啓一個新視窗來播放視訊。

注意：

當第一次查看時，系統會要求下載 ActiveX。請點選 *Install ActiveX control* 來進行安裝。



E. 安裝公用程式 (IP Locator)

這個程式可以用來：

- 使用設定精靈來安裝及設定華碩 Mimic 網路攝影機
- 確定華碩 Mimic 網路攝影機在區域網路中的 IP 位址
- 升級華碩 Mimic 網路攝影機的韌體

- 將公用程式光碟放入光碟機。點選需安裝的公用程式即可開始安裝。
- 當安裝完成後，點選這個公用程式的小圖示來開啓相應程式。
- 顯示欄位將顯示華碩 Mimic 網路攝影機當前的 IP 位址。
- 此時將會開啓一個新視窗來播放視訊。

F. 查看和管理多個華碩 Mimic 網路攝影機

1. 將公用程式光碟放入光碟機。點選 MultiMonitor 來開始安裝。
2. 當安裝完成後，在 Windows 作業系統中點選 MultiMonitor 來開啓這個程式。

