



QJ2773

# CX200

## Mimic Internet Camera



# クイックインストールガイド

Copyright © 2006 ASUSTeK COMPUTER INC.  
All Rights Reserved.

ASUS CX200 Internet Camera

## A. 必要なシステム条件

- Pentium III 450 MHz 以上のCPU
- 64 MB 以上のメモリ
- 最低 800×600 の解像度の VGAカード
- CD ROM ドライブ
- Java が利用できる Web ブラウザ (IE 5.0 以上)

## B. パッケージ内容

- ASUS Mimic Internet Camera (CX200)
- クイックインストールガイド
- ユーティリティ CD のコンテンツ：ユーティリティ、マルチモニタ、ユーザーマニュアル、Time Server、Adobe Acrobat Reader
- USB DC 5.3V 電源アダプタ

## C. ハードウェアの取り付け

1. 電源アダプタをミニ USB ポートに接続します。



2. イーサネットケーブルをハブか IP を共有するルータに接続します。



3. しばらくすると液晶に IP アドレス、サブネット、ゲートウェイが表示されます。ブラウザを使用して ASUS Mimic Web Interface にログインします。液晶画面に目のアイコンが表示されている時はカメラが正常に動作しています。工場出荷時の設定に戻すには RESET ボタンを 10秒間押してください。



## D. 動画を見る

1. Internet Explorer を開き液晶画面に表示されている IP アドレスを入力します。



2. デフォルトのユーザー名とパスワードを入力し、「OK」をクリックしてログインします。

注:

デフォルトユーザー名:  
*admin*

デフォルトパスワード:  
*admin*



3. 動画を見るにはカメラAの「ActiveX」が「Sun Java」をクリックしてください。

注:


USB カメラのレンズを対象物に合わせて調節してください。



4.新しいウィンドウが開き動画が映ります。

注:

初めて動画を見る際、ActiveXをダウンロードするよう要求されます。**Install ActiveX control**をクリックして続行してください。



## E. ユーティリティをインストールする (IP Locator)

用途は以下の通りです。

- a. ウィザードを用いたASUS Mimic のセットアップ
- b. ASUS Mimic LAN IPアドレスの検索
- c. ASUS Mimic ファームウェアのアップグレード

1. CD-ROMドライブにユーティリティCDを挿入します。ユーティリティをクリックしてインストールを開始します。
2. インストールが完了したら、ユーティリティアイコンをクリックしてプログラムを開始してください。
3. 画面のテーブルに ASUS Mimic の現在の LAN IP アドレスが表示されます。
4. 新しいウィンドウが開き動画が映ります。

## F. 複数の ASUS Mimic を見る・管理する

1. CD-ROM ドライブにユーティリティCD を挿入します。MultiMonitor をクリックしてインストールを開始します。
2. インストールが完了したら、MultiMonitor をクリックし Windows のプログラムを開始します。

