



QF2773

Français

CX200

Webcam Mimic



Guide d'installation rapide

Copyright © 2006 ASUSTeK COMPUTER INC.

Tous droits réservés.

Webcam ASUS CX200

A. Configuration système requise

- CPU: Pentium III 450 MHz ou supérieur
- Mémoire de 64 Mo ou plus
- Carte graphique supportant une résolution minimum de 800 x 600
- Lecteur de CD ROM
- Explorateur Internet compatible Java (IE 5.0 ou version ultérieure)

B. Contenu de la boîte

- Webcam ASUS Mimic (CX200)
- Guide d'installation rapide
- CD de support contenant: IP Locator, MultiMonitor, le manuel de l'utilisateur, Time Server et Adobe Acrobat Reader.
- Adaptateur d'alimentation CC 5.3V AUSB

C. Installation du matériel

1. Connectez l'adaptateur d'alimentation au port Mini USB.



2. Connectez le câble Ethernet à un hub ou à un routeur.



3. Patientez jusqu'à ce que l'écran LCD affiche l'adresse IP, le sous-réseau et passerelle par défaut. Utilisez votre explorateur internet pour accéder à l'interface web d'ASUS Mimic. Une icône représentant un œil sur l'écran LCD indique que la caméra est active. Appuyez sur le bouton RESET pendant 10 secondes pour restaurer les paramètres par défaut de la webcam.



D. Visualiser un flux vidéo

1. Ouvrez Internet Explorer et saisissez l'adresse IP affichée sur l'écran LCD de la webcam.



2. Saisissez le nom d'utilisateur (User Name) et le mot de passe (Password) par défaut, puis cliquez sur **OK** pour vous connecter.

NOTE:

Nom d'utilisateur par défaut: admin


Mot de passe par défaut: admin



3. Cliquez sur l'option ActiveX ou Sun Java de la caméra A pour visualiser la vidéo.

NOTE:


Assurez-vous d'ajuster la lentille de la caméra pour obtenir une image plus claire.



4. Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour diffuser le flux vidéo.

NOTE:

*Lors du premier visionnage, il vous sera demandé de télécharger ActiveX. Cliquez sur **Install ActiveX control** pour continuer.*



E. Installer IP Locator

Utilisez ce programme pour:

- Paramétrer ASUS Mimic à l'aide d'un assistant de configuration
- Localiser l'adresse IP LAN d'ASUS Mimic
- Mettre à jour le firmware d'ASUS Mimic

1. Insérez le CD de support dans le lecteur de CD-ROM. Cliquez sur Utility pour lancer l'installation.
2. Une fois l'installation terminée, cliquez sur l'icône Utility pour démarrer le programme.
3. Un tableau affichera l'adresse IP LAN actuelle d'ASUS Mimic.
4. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira pour diffuser la vidéo.

F. Visualiser et gérer plusieurs webcams ASUS Mimic

1. Insérez le CD de support dans le lecteur de CD-ROM. Cliquez sur MultiMonitor pour en démarrer l'installation.
2. Une fois l'installation terminée, cliquez sur l'icône MultiMonitor pour démarrer le programme.

